

歩行者誘導鋏

ガイドウェイライト

KLT-9UD

製品概要

株式会社キクテック

はじめに

高齢者や視覚障がい者等の円滑な移動に配慮した、商用電源タイプの歩行移動支援LED照明システムです。夜間、点字ブロックの機能を強化し、安全に歩行者を誘導・警告します。

KLT-9UDの特長

1. 歩行者に安全な優しい光で発光します。
2. 光学的な工夫により歩行者の視線に入りやすい光の出射角度になっています。
3. 歩車道の境界線では注意喚起、誘導ブロックとの併設では誘導効果を発揮します。
4. 電子回路はユニットとしてシリコンポッティングにより一体化し、完全防水としました。
5. 光源にLEDを採用し、省エネと長期のメンテナンスフリーを実現。
6. さまざまな路面に施工が可能です。

ガイドウェイライト KLT-9UD

仕 様

項 目	種 類	ガイドウェイライト
		KLT-9UD
電 源 部	入力電源	AC100V 50/60Hz
	動作電圧	DC24V
	最多接続個数	30個まで
鋏 本 体	発 光 色	白 色
	消費電力	約0.5W
動 作	点灯時間	常夜点灯
材 料	本 体	アルミ鋳物 7C-7A
	保護パネル	ポリカーボネイト
	重 量	約2.3Kg

※本製品は機能・品質向上のため、仕様を変更することがあります。

ガイドウェイライト KLT-9UD

作動概要

- ① 昼夜判別センサーにより周囲が薄暗くなると自動的に鋌本体が点灯します。
- ② 夜明けになると周囲の明るさを感知し自動的に消灯します。

注意点

- ※ ガイドウェイライトは歩道用の鋌です。車両が乗り入れる場所への設置はできません。
- ※ 昼夜判別は個別の場所で点灯消灯する照度が変わる場合があります。ご了承ください。
- ※ 施工には配管、配線などの部材が必要になります。詳細はお問い合わせください。

添付資料

- 図面